

# Ficha técnica



Tecnología a tu alcance

## Terminales y Monitores Touchscreen

### TS8060E

Las terminales POSline han sido especialmente diseñadas para aplicaciones de punto de venta como: restaurante, bares, kioskos, hoteles, hospitales, etc.; siendo estos, lugares donde se requiere rapidez de respuesta, confiabilidad y resistencia a los agentes ambientales.



Modelo

**TS8060E**

CPU	Intel® Cedarview D2550 Dou core™ CPU 1.866, L2 1M, FSB 800MHz, 10W
RAM	1 x DDR3 DIMM Socket 4GB, FSB667/800MHz
Disco duro	2.5" 500Gb
OS	Soporta Windows® XP/XPE/CE/7, Linux (32/64 bits), Windows 8
Slot banda magnetica	3 Tracks
Inclinación	0 a 70°
USB	4 puertos 2.0
Seriales	4x COM puertos RJ-45 conectores (COM1 & COM2 estandar RS-232; )
Paralela	No aplica
Cajón de dinero	1 puerto RJ11 (12V/24V)
Audio	No aplica
Compact flash	1 Slot tipo II
Videos	1 salida de video VGA DB15
LAN	1 puerto RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet
Touchsreen	5 cables Análogos resistivos
Brillo	250 cd/m2
Panel LCD	15" (38.1 cm)
Resolución	1024 x 768 pixeles
Fuente de poder	Adaptador (DC 65W, 19V, 4.7A)
Dimensiones	380x300x221.7 mm
Peso	6.6 Kg
Temperatura y humedad	Operación: 0 a 35°C, Almacén: -20 a 60°C, 20 a 85% no condensada
Certificaciones	FCC Class A. CE, LVD